

無線リモコン **ラクトビ** AMR-1

強力マグネットで簡単取付、数分でOK!



**安心な
防滴・防塵タイプ**


**A・B・Cの3段階
ボリューム設定を
記憶可能!**

**電波が途切れたらポンプが
自動で止まる安心機能!**

**送信機は充電式なので面倒な
乾電池交換は不要!**

電波到達距離は約300M(距離は使用状況により異なります)

電源が切れても流量設定記憶が残る!



株式会社 アマング.

[illegible]

The technical drawing shows the rear panel of the device with various dimensions and features:

- Top Panel Dimensions:** The top edge has a total width of 280mm. There are four mounting holes along the top edge, each spaced 50mm apart from the corners.
- Bottom Panel Dimensions:** The bottom edge has a total width of 276mm. There are two mounting holes along the bottom edge, each spaced 50mm apart from the corners.
- Right Side Dimensions:** The right side has a total height of 280mm. There are four mounting holes along the right edge, each spaced 50mm apart from the corners.
- Front Panel Features:** The front panel has a dashed rectangle indicating a label area. It also features two hexagonal mounting holes, a circular ventilation hole, and an M-type antenna connector labeled "M型アンテナコネクタ".
- Antenna Connector Details:** The antenna connector is located at the bottom right of the front panel, with a distance of 12mm from the bottom edge and 61mm from the right edge. A cable is shown connected to it, with a length of 60mm indicated.

送信機	送信機寸法重量	196L × 64W × 48D (筐体のみ) 480g (電池を含む)
	充電器寸法重量	60L × 44W × 41D 180g (急速充電器 70L × 136W × 60D 820g)
	送信機電源	4.8V 700mAh 充電式電池パック (応急時使用のJIS単3×4本カセットはオプション)
	電池連続使用時間	電源入り時間合計 10時間以上
	充電時間	約10時間 (付属の充電アダプターにて) (急速充電約90分標準品)
	送信出力	429MHz 帯、出力は10mW以下
受信機	受信機寸法重量	259L × 276W × 61D (取付脚は含まず) 3.4kg
	受信機電源	AC100V～220V ± 10% 50/60Hz DC仕様はオプション (本機はフロートアース対応)
	応答速度	最小50msec 最大100msec (混信等エラーが発生しない時に限る)
共通仕様	到達範囲	約300m程度 (到達距離は、使用環境により異なります)
	使用周波数	429.2500～429.7375MHz 帯の指定された最大40波中の1波
		(出荷時には20波グループ追尾式に設定 混線時は周波数をグループ設定可能)
	使用温度範囲	-10℃～+60℃

※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合がありますので、御了承ください。

お問い合わせ先
株式会社 アマング.

〒579-8063 大阪府東大阪市横小路町6丁目6-21
TEL:072-980-7228 FAX:072-980-7229
<http://www.amangoffice.com>